


















	TELECOMANDO <i>Remote control</i>
	PANNELLO SOLARE (W) <i>Solar panel (W)</i>
	N. LED e FLUSSO LUMINOSO (K) <i>LED n. and Luminous flux (K)</i>
	TEMPERATURA COLORE (lm) <i>Color temperature (lm)</i>
	BATTERIA A LITIO <i>Lithium battery</i>
	AUTONOMIA CARICA COMPLETA <i>Full charge autonomy</i>
	TEMPO DI RICARICA (h) <i>Charging time (h)</i>
	SENSORE CREPUSCOLARE <i>Crepuscular sensor</i>
	SENSORE DI MOVIMENTO <i>Motion sensor</i>
	DISTANZA DI INSTALLAZIONE (mt) <i>Installation distance (mt)</i>
	ALTEZZA INSTALLAZIONE (mt) <i>Installation height (mt)</i>
	DIAMETRO PALO <i>Pole diameter</i>
	LUNGHEZZA CAVO (mt) <i>Cable length (mt)</i>
	MATERIALE <i>Material</i> ALU = Aluminium ABS = Polymer PC = Polycarbonate
	GRADO DI PROTEZIONE IP <i>Degree protection IP</i>
	TEMPERATURA DI ESERCIZIO <i>Operating temperature</i>
	DIMENSIONI (mm) <i>Size (mm)</i>
	CARICO CARRABILE <i>Driveway load</i>
	USCITA USB <i>USB Output</i>
	PESO <i>Weight</i>
	BLUETOOTH <i>Bluetooth</i>

# LEGENDA



**MODALITA' DI FUNZIONAMENTO / OPERATING MODE**

100% per le prime 3 ore, 50% per altre 4 ore, 30% per altre 5 ore,  
dopo 12 ore di funzionamento il lampioncino si spegne automaticamente.  
Con il pulsante ON/OFF si può selezionare il colore della luce (3000K, 4000K o 6000K).

*100% for the first 3 hours, 50% for another 4 hours, 30% for another 5 hours,  
after 12 hours of operation the lantern switches off automatically.  
ON/OFF button can be used to select the color of the light (3000K, 4000K o 6000K).*

LMS-																	
087	no	9,2W	460lm	3000K 4000K 6000K	12Ah 3,2V	2 night	6-8h	√	6mt	4-5mt	-	-	ALU + ABS	IP65	-10°C +55°C	255X255X900	1,5