



TELECOMANDO
Remote control



PANNELLO SOLARE (W)
Solar panel (W)



N. LED e FLUSSO LUMINOSO (K)
LED n. and Luminous flux (K)



TEMPERATURA COLORE (lm)
Color temperature (lm)



BATTERIA A LITIO
Lithium battery



AUTONOMIA CARICA COMPLETA
Full charge autonomy



TEMPO DI RICARICA (h)
Charging time (h)



SENSORE CREPUSCOLARE
Crepuscular sensor



SENSORE DI MOVIMENTO
Motion sensor



DISTANZA DI INSTALLAZIONE (mt)
Installation distance (mt)



ALTEZZA INSTALLAZIONE (mt)
Installation height (mt)



DIAMETRO PALO
Pole diameter



LUNGHEZZA CAVO (mt)
Cable length (mt)



MATERIALE
Material ALU = Aluminium
ABS = Polymer
PC = Polycarbonate



GRADO DI PROTEZIONE IP
Degree protection IP



TEMPERATURA DI ESERCIZIO
Operating temperature



DIMENSIONI (mm)
Size (mm)



CARICO CARRABILE
Driveway load



USCITA USB
USB Output



PESO
Weight



BLUETOOTH
Bluetooth

LEGENDA

LMS-088
LMS-089



LMS-088



LMS-089



MODALITA' DI FUNZIONAMENTO / OPERATING MODE

M1: 5% + 100% quando rileva un movimento, dopo 20 secondi di assenza di movimento torna al 5%.
M2: 60% per le prime 5 ore poi passa in M1.
Con il pulsante si può scegliere il colore della luce (3000K o 6000K).

M1: 5% + 100% when it detects motion, after 20 seconds of no motion returns to 5%.
M2: 60% for the first 5 hours then switches to M1.
With the button you can choose the color of the light (3000K or 6000K).

LMS-																	
088	no	5,8W	2200lm	3000K 6000K	6Ah 3,2V	3 night	7h	√	120° 8mt	8mt	2-3mt	-	ALU + PC	IP65	-20°C +60°C	257x257x880	-
089											2-3mt					257x257x217	-