












	TELECOMANDO <i>Remote control</i>
	PANNELLO SOLARE (W) <i>Solar panel (W)</i>
	N. LED e FLUSSO LUMINOSO (K) <i>LED n. and Luminous flux (K)</i>
	TEMPERATURA COLORE (lm) <i>Color temperature (lm)</i>
	BATTERIA A LITIO <i>Lithium battery</i>
	AUTONOMIA CARICA COMPLETA <i>Full charge autonomy</i>
	TEMPO DI RICARICA (h) <i>Charging time (h)</i>
	SENSORE CREPUSCOLARE <i>Crepuscular sensor</i>
	SENSORE DI MOVIMENTO <i>Motion sensor</i>
	DISTANZA DI INSTALLAZIONE (mt) <i>Installation distance (mt)</i>
	ALTEZZA INSTALLAZIONE (mt) <i>Installation height (mt)</i>
	DIAMETRO PALO <i>Pole diameter</i>
	LUNGHEZZA CAVO (mt) <i>Cable length (mt)</i>
	MATERIALE <i>Material</i> ALU = Aluminium ABS = Polymer PC = Polycarbonate
	GRADO DI PROTEZIONE IP <i>Degree protection IP</i>
	TEMPERATURA DI ESERCIZIO <i>Operating temperature</i>
	DIMENSIONI (mm) <i>Size (mm)</i>
	CARICO CARRABILE <i>Driveway load</i>
	USCITA USB <i>USB Output</i>
	PESO <i>Weight</i>
	BLUETOOTH <i>Bluetooth</i>

LEGENDA


LMS-100-S
LMS-200-S
LMS-500-S



LMS-500-S



LMS-200-S



LMS-100-S



MODALITA' DI FUNZIONAMENTO / OPERATING MODE

8 modalità di lampeggio impostabili da interruttore.

8 flashing modes that can be set by switch.

LMS-																	
100-S		1,25W	n.100 led	RGB 3000K 6000K	1,5Ah 3,7V	20-30h	8-9h	√	no	√	-	10mt	ABS	IP44	-20°C +45°C	solar panel 115x135	0,8
200-S	√	1,25W	n.200 led		1,5Ah 3,7V							20mt				solar panel 115x135	0,8
500-S		2,25W	n.500 led		2Ah 3,7V							50mt				solar panel 115x135	0,8