



















|   |   |
|---|---|
|    | TELECOMANDO<br><i>Remote control</i>  |
|    | PANNELLO SOLARE (W)<br><i>Solar panel (W)</i>                                       |
|    | N. LED e FLUSSO LUMINOSO (K)<br><i>LED n. and Luminous flux (K)</i>                 |
|    | TEMPERATURA COLORE (lm)<br><i>Color temperature (lm)</i>                            |
|    | BATTERIA A LITIO<br><i>Lithium battery</i>  |
|    | AUTONOMIA CARICA COMPLETA<br><i>Full charge autonomy</i>                            |
|    | TEMPO DI RICARICA (h)<br><i>Charging time (h)</i>                                   |
|    | SENSORE CREPUSCOLARE<br><i>Crepuscular sensor</i>                                   |
|    | SENSORE DI MOVIMENTO<br><i>Motion sensor</i>  |
|   | DISTANZA DI INSTALLAZIONE (mt)<br><i>Installation distance (mt)</i>                 |
|  | ALTEZZA INSTALLAZIONE (mt)<br><i>Installation height (mt)</i>                       |
|  | DIAMETRO PALO<br><i>Pole diameter</i>   |
|  | LUNGHEZZA CAVO (mt)<br><i>Cable length (mt)</i>                                     |
|  | MATERIALE<br><i>Material</i> ALU = Aluminium<br>ABS = Polymer<br>PC = Polycarbonate |
|  | GRADO DI PROTEZIONE IP<br><i>Degree protection IP</i>                               |
|  | TEMPERATURA DI ESERCIZIO<br><i>Operating temperature</i>                            |
|  | DIMENSIONI (mm)<br><i>Size (mm)</i>   |
|  | CARICO CARRABILE<br><i>Driveway load</i>  |
|  | USCITA USB<br><i>USB Output</i>   |
|  | PESO<br><i>Weight</i>   |
|  | BLUETOOTH<br><i>Bluetooth</i>   |

# LEGENDA



Optional "LMS-GW-1" (Vedi p.20)  
accessorio bluetooth.  
Optional bluetooth accessory  
"LMS-GW-1" (see p.21)



## MODALITA' DI FUNZIONAMENTO / OPERATING MODE

- M1:** 30% + 100% quando il sensore rileva un movimento.
- M2:** 5 ore 100% poi 5 ore 25% + 100% quando rileva un movimento poi 70% fino al mattino.
- M3:** 70% per 12 ore.

- M1:** 30% + 100% when the sensor detects a movement.
- M2:** 5 hours 100% then 5 hours 25% + 100% when it detects a movement then 70% until morning.
- M3:** 70% for 12 hours.

| LMS- |    |     |                |                |              |         |      |   |       |         |       |      |     |      |                |             |     |
|------|----|-----|----------------|----------------|--------------|---------|------|---|-------|---------|-------|------|-----|------|----------------|-------------|-----|
| 32   | no | 25W | n.20<br>2000lm | 3000K<br>6000K | 40Ah<br>3,7V | 3 night | 8-9h | √ | 5-8mt | 10-15mt | 3-4mt | 60mm | ALU | IP65 | -10°C<br>+55°C | 678x303x265 | 7,5 |