


















	TELECOMANDO <i>Remote control</i>
	PANNELLO SOLARE (W) <i>Solar panel (W)</i>
	N. LED e FLUSSO LUMINOSO (K) <i>LED n. and Luminous flux (K)</i>
	TEMPERATURA COLORE (lm) <i>Color temperature (lm)</i>
	BATTERIA A LITIO <i>Lithium battery</i>
	AUTONOMIA CARICA COMPLETA <i>Full charge autonomy</i>
	TEMPO DI RICARICA (h) <i>Charging time (h)</i>
	SENSORE CREPUSCOLARE <i>Crepuscular sensor</i>
	SENSORE DI MOVIMENTO <i>Motion sensor</i>
	DISTANZA DI INSTALLAZIONE (mt) <i>Installation distance (mt)</i>
	ALTEZZA INSTALLAZIONE (mt) <i>Installation height (mt)</i>
	DIAMETRO PALO <i>Pole diameter</i>
	LUNGHEZZA CAVO (mt) <i>Cable length (mt)</i>
	MATERIALE <i>Material</i> ALU = Aluminium ABS = Polymer PC = Polycarbonate
	GRADO DI PROTEZIONE IP <i>Degree protection IP</i>
	TEMPERATURA DI ESERCIZIO <i>Operating temperature</i>
	DIMENSIONI (mm) <i>Size (mm)</i>
	CARICO CARRABILE <i>Driveway load</i>
	USCITA USB <i>USB Output</i>
	PESO <i>Weight</i>
	BLUETOOTH <i>Bluetooth</i>

LEGENDA



OPTIONAL
Prolunga 4,5mt
Extension cord 4,5mt



Telecomando in dotazione
Remote control included



MODALITA' DI FUNZIONAMENTO / OPERATING MODE

- Tramite telecomando si può:
- 1 Impostare la luminosità (25% - 50% - 75% - 100%).
 - 2 Attivare o disattivare il sensore di movimento.
 - 3 Impostare la durata dell'accensione del faro. Si può far spegnere dopo 4, 6 o 12 ore dall'accensione. Oppure lasciare la modalità automatica che si spegne con il sorgere del sole.

Using the remote control you can:

- 1 Set the brightness (25% - 50% - 75% - 100%).
- 2 Turn the motion sensor on or off.
- 3 Set the length of time the light is turned on. You can have it turn off after 4, 6 or 12 hours after it is turned on. Or leave the automatic mode that turns off with the sunrise.

LMS-																	
4PROT		25W	n.108 1680lm		12Ah 6,4V					2-3mt						305x235x52 solar panel 350x530x170	
6PROT	✓	35W	n.192 2480lm	4000K	18Ah 6,4V	3 night	8-9h	✓	15mt	3-4mt	-	5mt	ALU + ABS	IP65	-10°C +55°C	375x275x52 solar panel 350x670x170	4
8PROT		50W	n.192 3280lm		24Ah 6,4V					3-5mt						375x275x52 solar panel 535x670x320	