

|   |  |
|---|--|
|    | TELECOMANDO<br><i>Remote control</i>   |
|    | PANNELLO SOLARE (W)<br><i>Solar panel (W)</i>  |
|    | N. LED e FLUSSO LUMINOSO (K)<br><i>LED n. and Luminous flux (K)</i>                    |
|    | TEMPERATURA COLORE (lm)<br><i>Color temperature (lm)</i>                               |
|    | BATTERIA A LITIO<br><i>Lithium battery</i>   |
|    | AUTONOMIA CARICA COMPLETA<br><i>Full charge autonomy</i>                               |
|    | TEMPO DI RICARICA (h)<br><i>Charging time (h)</i>                                      |
|    | SENSORE CREPUSCOLARE<br><i>Crepuscular sensor</i>                                      |
|    | SENSORE DI MOVIMENTO<br><i>Motion sensor</i>   |
|   | DISTANZA DI INSTALLAZIONE (mt)<br><i>Installation distance (mt)</i>                    |
|  | ALTEZZA INSTALLAZIONE (mt)<br><i>Installation height (mt)</i>                          |
|  | DIAMETRO PALO<br><i>Pole diameter</i>  |
|  | LUNGHEZZA CAVO (mt)<br><i>Cable length (mt)</i>  |
|  | MATERIALE<br><i>Material</i><br>ALU = Aluminium<br>ABS = Polymer<br>PC = Polycarbonate |
|  | GRADO DI PROTEZIONE IP<br><i>Degree protection IP</i>                                  |
|  | TEMPERATURA DI ESERCIZIO<br><i>Operating temperature</i>                               |
|  | DIMENSIONI (mm)<br><i>Size (mm)</i>  |
|  | CARICO CARRABILE<br><i>Driveway load</i>   |
|  | USCITA USB<br><i>USB Output</i>  |
|  | PESO<br><i>Weight</i>  |
|  | BLUETOOTH<br><i>Bluetooth</i>  |

# LEGENDA



Palo incluso. Altezza 1,80 metri.  
Pole included. Height 1.80 meters.



**MODALITA' DI FUNZIONAMENTO / OPERATING MODE**

- M1:** il lampione è acceso con luminosità fissa al 20%.
- M2:** il lampione è fisso al 5% di luminosità + 100% quando il sensore rileva un movimento.
- M3:** 0% + 100% quando il sensore rileva un movimento.
- M4:** fisso al 100% fino a esaurimento batteria.

- M1:** the streetlight is on with fixed brightness at 20%.
- M2:** the streetlight is fixed at 5% brightness + 100% when the sensor detects motion.
- M3:** 0% + 100% when the sensor detects motion.
- M4:** fixed at 100% until the battery runs out

| LMS- |    |      |        |       |             |         |      |   |   |          |        |      |        |      |                |              |     |  |
|------|----|------|--------|-------|-------------|---------|------|---|---|----------|--------|------|--------|------|----------------|--------------|-----|--|
| 2000 | no | 6,5W | 2000lm | 3000K | 8Ah<br>3,7V | 3 night | 7-8h | √ | √ | 10-15 mt | 1,80mt | 52mm | ALU+PC | IP54 | -20°C<br>+60°C | 110*310*1880 | 1,2 |  |