



















	TELECOMANDO <i>Remote control</i>
	PANNELLO SOLARE (W) <i>Solar panel (W)</i>
	N. LED e FLUSSO LUMINOSO (K) <i>LED n. and Luminous flux (K)</i>
	TEMPERATURA COLORE (lm) <i>Color temperature (lm)</i>
	BATTERIA A LITIO <i>Lithium battery</i>
	AUTONOMIA CARICA COMPLETA <i>Full charge autonomy</i>
	TEMPO DI RICARICA (h) <i>Charging time (h)</i>
	SENSORE CREPUSCOLARE <i>Crepuscular sensor</i>
	SENSORE DI MOVIMENTO <i>Motion sensor</i>
	DISTANZA DI INSTALLAZIONE (mt) <i>Installation distance (mt)</i>
	ALTEZZA INSTALLAZIONE (mt) <i>Installation height (mt)</i>
	DIAMETRO PALO <i>Pole diameter</i>
	LUNGHEZZA CAVO (mt) <i>Cable length (mt)</i>
	MATERIALE <i>Material</i> ALU = Aluminium ABS = Polymer PC = Polycarbonate
	GRADO DI PROTEZIONE IP <i>Degree protection IP</i>
	TEMPERATURA DI ESERCIZIO <i>Operating temperature</i>
	DIMENSIONI (mm) <i>Size (mm)</i>
	CARICO CARRABILE <i>Driveway load</i>
	USCITA USB <i>USB Output</i>
	PESO <i>Weight</i>
	BLUETOOTH <i>Bluetooth</i>

LEGENDA

LMS-96 LMS-98



Optional "LMS-GW-1" (Vedi p.26)
accessorio bluetooth.
Optional bluetooth accessory
"LMS-GW-1" (see p.26)



MODALITA' DI FUNZIONAMENTO / OPERATING MODE

- M1:** 30% + 100% quando il sensore rileva un movimento.
M2: 5 ore 100% poi 5 ore 25% + 100% quando rileva un movimento poi 70% fino all'alba.
M3: 70% fino all'alba.

Le modalità di funzionamento sono modificabili tramite APP, solo con optional "LMS-GW1".

- M1:** 30% + 100% when sensor detects motion.
M2: 5 hours 100% then 5 hours 25% + 100% when it detects motion then 70% until sunrise.
M3: 70% until sunrise.

Operation modes can be changed via APP, only with optional "LMS-GW1".

LMS-																	
96	no	60W	6000lm	4000K	23,4Ah 14,8V	3 night	6-7 h	√	120° 8 mt	20-25 mt	5-7 mt	60 mm	ALU+ GLASS	IP65	-20°C +60°C	1040x363x76	10,5
98			8000lm							31,2Ah 14,8V	30-35 mt						